

## Digitalvideorekorder NV-DVR216/CD



### Charakteristik

- Triplex: Aufnahme, Wiedergabe und Fernzugriff zugleich möglich; Duplex: Aufnahme und Fernzugriff zugleich möglich
- Betriebssystem: basierend auf Linux
- Aufnahmegeschwindigkeit: bis zu 100 Bildern/Sek.
- Kompressionsverfahren: JPEG 2000, Auswahl eines von 5 Kompressionslevels
- Auflösung (Aufnahme): 360 x 288, 720 x 288
- Unterstützt bis zu 2 Festplatten 3,5" IDE
- Aufnahmezeitplan: Programmierung für einzelne Wochentage mit der Möglichkeit der Auswahl von Aufnahmemodus und Aufnahmegeschwindigkeit
- Bewegungserkennung
- Sofortiger Zugriff zum beliebigen, aufgenommenen Material
- Steuerung von PTZ-Kameras: über Gerätefront & Computernetzwerk
- Steuerung von NOVUS® Kameras mit der Steuer-Schnittstelle RS-485
- Verfügbare Protokolle: Novus-C1, Novus-C2, N-Control, Pelco-D
- Funktion der Alarmaufnahme
- Aufnahmenbackup über Computernetzwerk oder auf CD
- Eingebauter CD-RW-Brenner
- Arbeit im Computernetzwerk: Echtzeitanzeige, Aufnahmenwiedergabe, Aufnahmenbackup
- Multilinguales On Screen Display (OSD)
- Menüzugriff passwortgeschützt
- Betriebsspannung: Netzgerät im Lieferumfang, 100 ~ 240 VAC/12 VDC

Parameter	Beschreibung
Betriebsmodus	Duplex/Triplex (Auswahl im Menü)
Betriebssystem	Linux
Videoeingänge	16 x BNC
Videoausgänge	Zum Hauptmonitor (2 x BNC)
Alarমেingänge	16
Alarmausgänge	1 Relaisausgang
Aufnahmegeschwindigkeit	Bis zu 100 Bildern/Sek. (360x288), bis zu 50 Bildern/Sek. (720x288).
Kompressionsverfahren	JPEG 2000
Auflösung (Aufnahme)	360x288, 720x288
Aufnahmemodi	Durchgehende Aufnahme, Ereignisaufnahme (Alarm und/oder Bewegungserkennung)
Anzeigegeschwindigkeit	Bis zu 100 Bildern/Sek. (360x288), bis zu 50 Bildern/Sek. (720x288).
Anzeigeformat	Vollbild, Quadbild, 9, 16, Schaltfolge, digitaler Zoom, Bildeinfrieren
Bewegungserkennung	Im Vollbild-Modus
Erkennung von Signalausfall	Vorhanden
Aufnahmezeitplan	Individuell regulierbar für einzelne Wochentage, spezielle Tage (Urlaub, usw.) pro Kamera, zusätzlich die Möglichkeit der Verbindung unterschiedlicher Aufnahmemodi

Parameter	Beschreibung
Effiziente Suchfunktion	Nach Datum/Uhrzeit oder Ereignissen
Alarm-Ereignisauflistung	Bis zu 9990 Einträgen
Festplattenspeicher	Unterstützt 2 Festplatten (jeweils maximal 500 GB)
Backup	Auf CD, über Computernetzwerk
CD-RW Brenner	Eingebaut
Externe Ports	1 x Ethernet - RJ-45, 1 x USB - zur Softwareaktualisierung, 1 x RS-485 - zum Anschluss von PTZ-Kameras
PTZ-Steuerung	Über Gerätefront & Computernetzwerk (N-Viewer 200)
Verfügbare Steuerprotokolle	Novus-C1, Novus-C2, N-Control, Pelco-D
DVR-Bedienung	Über Gerätefront & Computernetzwerk
Funktionsmenü	Multilinguales On Screen Display (OSD)
Software	N-Viewer 200
Passwortschutz	10 Benutzer
Systemsicherung	Hardware Watchdog-Funktion (automatischer Neustart bei Fehler)
Betriebsspannung	Netzgerät im Lieferumfang, 100 ~ 240 VAC/12 VDC
Leistungsaufnahme	Ca. 72 W mit zwei Festplatten
Temperaturbereich	0°C ~ 40°C
Relative Feuchtigkeit	0% ~ 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen (HxBxT)	70x360x340 mm
Gewicht	3,5 kg
*	Lista zalecanych modeli i pojemności dysków dostępna w załączniku „Kompatybilne dyski”