

Digitalvideorekorder NV-DVR404/CD



Charakteristik

- Triplex: Aufnahme, Wiedergabe und Fernzugriff zugleich möglich
- Betriebssystem: basierend auf Linux
- Aufnahmegeschwindigkeit: bis zu 100 Bildern/Sek.
- Kompressionsverfahren: M-JPEG
- Auflösung (Aufnahme): 720x288, 360x288
- Unterstützt eine Festplatte 3,5" IDE
- Aufnahmezeitplan: Programmierung für einzelne Wochentage mit der Möglichkeit der Auswahl von Aufnahmemodus und Aufnahmegeschwindigkeit
- Bewegungserkennung: Programmierung von Empfindlichkeit, Schwellenwert sowie Feldanzahl für die Aktivierung (16x12 Gittermaske)
- Sofortiger Zugriff zum beliebigen, aufgenommenen Material
- Steuerung von PTZ-Kameras: über Gerätefront (PC-Maus) & Computernetzwerk
- Steuerung von NOVUS® Kameras mit der Steuer-Schnittstelle RS-485
- Verfügbare Protokolle: Novus-C1, Novus-C2, N-Control, Pelco-D
- Funktion der Alarmaufnahme
- Aufnahmenbackup über Computernetzwerk oder auf CD
- Eingebauter CD-RW Brenner
- Arbeit im Computernetzwerk: Echtzeitanzeige, Aufnahmenwiedergabe, Aufnahmenbackup
- Multilinguales On Screen Display (OSD)
- Menüzugriff passwortgeschützt
- Betriebsspannung: 12 VDC (inklusive Netzgerät 100 ~ 240 VAC/12 VDC)

Parameter	Beschreibung
Betriebsmodus	Triplex
Betriebssystem	Linux
Videoeingänge	4 x BNC
Videoausgänge	Zum Hauptmonitor (1 x BNC, 1 x VGA), zum Spotmonitor (1 x BNC)
Alarমেingänge	4
Alarmausgänge	1 Relaisausgang
Aufnahmegeschwindigkeit	Bis zu 100 Bildern/Sek.
Kompressionsverfahren	M-JPEG
Auflösung (Aufnahme)	720x288, 360x288
Aufnahmemodi	Durchgehende Aufnahme, Ereignisaufnahme (Alarm und/oder Bewegungserkennung)
Anzeigegeschwindigkeit	100 Bilder/Sek. in Echtzeit
Anzeigeformat	Vollbild, Quadbild, BiB, Schaltfolge, digitaler Zoom, Bildeinfrieren
Bewegungserkennung	Programmierbare 12x16 Gittermaske mit Empfindlichkeitsstufen
Erkennung von Signalausfall	Vorhanden

Parameter	Beschreibung
Aufnahmezeitplan	Individuell regulierbar für einzelne Wochentage, zusätzlich die Möglichkeit der Verbindung unterschiedlicher Aufnahmemodi
Effiziente Suchfunktion	Nach Datum/Uhrzeit, Ereignissen oder Aufnahmeleiste
Alarm-Ereignisauflistung	Bis zu 9990 Einträgen
Festplattenspeicher	Unterstützt eine Festplatte (maximal 500 GB)
Backup	Auf CD, über USB-Port auf Flash Memory, über Computernetzwerk
CD-RW Brenner	Eingebaut
Externe Ports	1 x Ethernet - RJ-45 2 x USB - zur Softwareaktualisierung & zum Datenbackup 1 x RS-485 zum Anschluss von PTZ-Kameras
PTZ-Steuerung	Über Gerätefront (PC-Maus) & Computernetzwerk (N-Viewer 400)
Verfügbare Steuerprotokolle	Novus-C1, Novus-C2, N-Control, Pelco-D
DVR-Bedienung	Über PC-Maus PS2 & Computernetzwerk
Funktionsmenü	Bildschirm Menü in Deutsch
Software	N-Viewer 400
Passwortschutz	1 Zugangspasswort
Systemsicherung	Hardware Watchdog-Funktion (automatischer Neustart bei Fehler)
Betriebsspannung	12 VDC (inklusive Netzgerät 100 ~ 240 VAC/12 VDC)
Leistungsaufnahme	Ca. 48 W
Temperaturbereich	0°C ~ 40°C
Relative Feuchtigkeit	0% ~ 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen (HxBxT)	70x355x340 mm
Gewicht	3,5 kg
*	Lista zalecanych modeli i pojemności dysków dostępna w załączniku „Kompatybilne dyski”