

## Farbkamera für Wechselobjektive mit Tag/Nacht Funktion NVC-HDN5601C-3



\*Objektiv nicht abgebildet



### Charakteristik

- Mechanischer IR-Filter
- Möglicher Betrieb im IR-Bereich
- Horizontale Auflösung: bis zu 680 TV-Linien
- Lichtempfindlichkeit: ab 0,00004 Lux bei F1,2 (DSS)
- Weit-Dynamik-Funktion (WDR): zur Verbesserung der Bildqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
- Digital Slow Shutter (DSS)
- Dynamische Rauschunterdrückung (DNR)
- Spitzlichtkompensierung (HLC)
- Digitaler Zoom x 32
- Geschützte Bereiche: 8
- Negativbild, Spiegelbild, Bildrotation um 180°, Standbild, Bewegungserkennung
- Bildschirm-Menüsteuerung programmierbar über Funktionstasten im Hinterteil der Kamera
- Betriebsspannung: 90 ~ 240 VAC

Parameter	Beschreibung
Aufnahmechip	1/3" Sony Super HAD II CCD Farbsensor
Number of effective pixels	752 (H) x 582 (V)
Horizontale Auflösung	560 TVL - Farbmodus, 680 TVL - Schwarz/Weiß Modus
Lichtempfindlichkeit	0.05 lx/F=1.2 - Farbmodus (1/50 s), 0.005 lx/F=1.2 - Schwarz/Weiß Modus (1/50 s), 0.0001 lx/F=1.2 - Farbmodus, DSS, 0.00004 lx/F=1.2 - Schwarz/Weiß Modus, DSS
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	Mehr als 52 dB (AGC Aus)
Elektronischer Auslöser	Auto (AES): 1/50 s ~ 1/120 000 s
Digital Slow Shutter (DSS)	1/25 s ~ 5.12 s
Auto Verstärkungsregelung (AGC)	Ein/Aus
Wide Dynamic Range (WDR)	Aus/Innenbereich/Außenbereich
Weißabgleich	5 Modi: Manuell/AWC/Außenbereich/Innenbereich/ATW
Gegenlichtkompensation (BLC)	Ein/Aus
Synchronisation	Intern/Linienverkoppelung und Phaseneinstellung
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch/Manuell
Filterverzögerung	5 ~ 63 s
Zoom	32x
Objektiv Modus	V oder D
Objektivanschluß	C/CS
Flimmerfrei	Ein/Aus
Videoausgang	1.0 Vp-p/75 Ohm (BNC)
Setup	Bildschirmanzeige (OSD)

<b>Parameter</b>	<b>Beschreibung</b>
Geschützte Bereiche	8
Weitere Funktionen	Digitale Rauschunterdrückung(DNR), Spitzlichtkompensierung (HLC), Bewegungserkennung, Verschiedene Bildeffekte: Negativbild, Spiegelbild(horizontal) und 180° Bilddrehung, Standbild, Bildschärfereinstellung
Spannungsversorgung	90 ~ 240 VAC
Leistungsaufnahme	4.5 W
Betriebstemperatur	-10°C ~ 50°C
Dimensionen (mm)	120 (L) x 60 (W) x 55 (H)
Gewicht	270 g