

Vandalensichere Farbkamera mit elektronischer Tag/Nacht Funktion

NVC-BC4404V-white



Charakteristik

- Elektronische Tag/Nacht Funktion
- Horizontale Auflösung: 600 TVL
- Lichtempfindlichkeit: 0.1 Lux/F=1.2
- Wide Dynamic Range (WDR) zur Verbesserung der Bildqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
- Digitale Rauschunterdrückung der Bilder (DNR)
- Spitzlichtkompensierung(HLC)
- Auto-Iris DC Objektiv: f=2.8 ~ 11 mm
- Einstellbares 3-Achsen Kameramodul
- Geschützte Bereiche: 8
- Weitere Funktionen: Spiegelbildeffekt, Negativbild, Bildschärfereinstellung, Bewegungserkennung
- Vollständige Konfiguration direkt an der Kamera (benutzerfreundliche Bildschirmanzeige)
- IP 65
- Vandalensicheres Gehäuse
- Gehäuse: Weiß
- Spannungsversorgung: 12 VDC

Parameter	Beschreibung
Anzahl der tatsächlichen Pixel	752 (H) x 582 (V)
Aufnahmechip	1/3" SONY Super HAD II Farb CCD Sensor
Horizontale Auflösung	600 TVL
Lichtempfindlichkeit	0.1 lx/F=1.2 (1/50 s)
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	mehr als 52 dB (AGC Aus)
Elektronischer Auslöser	Auto (AES): 1/50 s ~ 1/100 000 s
Auto Verstärkungsregelung (AGC)	Ein/Aus
Wide Dynamic Range (WDR)	Ein/Aus
Weißabgleich	4 Modi: Manuell/AWC/ATW 1 (2300~9500K)/ATW 2 (2000~11000K)
Gegenlichtkompensation (BLC)	Ein/Aus
Spitzlichtkompensierung (HLC)	Ein/Aus
Synchronisation	Intern
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch/Manuell
Objektiv	Auto Iris DC: f=2.8 ~ 11 mm
Erfassungsbereich (H)	81° ~ 24.6°
Flimmerfrei	Ein/Aus
Videoausgang	1.0 Vp-p/75 Ohm (BNC)
Setup	Bildschirmanzeige (OSD)

Parameter	Beschreibung
Geschützte Bereiche	8
Weitere Funktionen	Digitale Rauschunterdrückung (DNR), Bewegungserkennung, Verschiedene Bildeffekte: Spiegelung, Negativbild, Bildschärfereinstellung
Gehäuse	Vandalensicher, Aluminium, schlagfeste Polycarbonat Kuppel
Schutzklasse	IP 65
Spannungsversorgung	12 VDC
Leistungsaufnahme	1.5 W
Betriebstemperatur	-10°C ~ 45°C
Dimensionen (mm)	111 (Ø) x 85 (H)
Gewicht	410 g