

Megapixel Dome IP Farbkamera mit elektronischer Tag/Nacht Funktion

NVIP-2C2011D-P



Full HD

Charakteristik

- Elektronische Tag/Nacht Funktion
- Bildauflösung: 2.0 Megapixel
- Lichtempfindlichkeits: 0.1 lx/F=1.5
- Wide Dynamic Range (WDR) zur Verbesserung der Bildqualität bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
- Digital Slow Shutter (DSS) bessere Lichtempfindlichkeit durch längere Belichtungszeiten
- Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
- Objektiv: Standard, f=4 mm
- Einstellbares 2-Achsen Kameramodul
- Geschützte Bereiche: 5
- integrierter Webserver: Kompressions-/Netzwerkübertragung von Audio- und Videosignalen in Echtzeit
- Kompression: H.264 or M-JPEG
- Videoauflösungen:
 - 1920x1080 (FullHD),
 - 1280x1024 (SXGA),
 - 1280x720 (HD),
 - 1024x768 (XGA),
 - 800x600 (SVGA),
 - 720 x 576 (D1),
 - 640x480 (VGA),
 - 352 x 288 (CIF)
- Dual-Streaming: Kompression, Auflösung, Geschwindigkeit und Qualität wird für beide Videostreams individuell definiert
- RTP/RTSP Protokoll für Video-Übertragung
- Kontrollfunktion für die Netzwerkverbindung und IP-Adresse
- Vor- & Nachalarm Funktionen - Videoaufnahme im AVI Format
- Funktion zur Aufnahmeplanung
- Hardware-Bewegungserkennung
- integriertes Mikrofon
- unterstützt Micro SD/SDHC Karten
- Alarm-Reaktionen: E-mail mit Anhang, Dateispeicherung auf FTP-Server bzw. auf Mikro SD/SDHC Karte, HTTP Benachrichtigung
- Software: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) zur Videoaufnahme, Live Überwachung, Wiedergabe und Fern-Administration von IP-Geräten
- unterstützt PoE (Power over Ethernet)

Parameter	Beschreibung
Aufnahmechip	1/2.7" CMOS Sensor (16:9 Format), progressiver Scan
Auflösung des Aufnahmesensors	2.0 Megapixel
Elektronischer Verschluss	Automatisch/Manuell (1/1.5 ~ 1/10 000 s)

Parameter	Beschreibung
Lichtempfindlichkeit	0.1 lx/F=1.5
Signal-/Rauschabstand	Mehr als 50 dB (AGC Aus)
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch
Digital Slow Shutter (DSS)	1/25 ~ 1 s
Weißabgleich	Automatisch/ATW/Manuell (RGB)
Synchronisation	Intern
Bildwiederholungsrate	Bis zu 25 fps bei 1920 x 1080 und niedrigeren Auflösungen
Multistreaming	2 Streams
Integriertes Objektiv	Standard, f=4 mm (F1.5)
Anzahl der simultanen Netzwerkverbindungen	Max. 10
Pre- & Post-Alarm Funktionen	max. 3 s oder 20 Bilder bei Voralarm und max. 9999 s oder 20 Bilder bei Nachalarm
Horizontaler Bildwinkel	78°
Speicherformate	AVI (SD Karte), JPEG (FTP)
geschützte Bereiche	5
Benutzerautorisierung	Zugriff und Konfiguration der Kamera mittels Passwort, HTTPS, IP Filterung, IEEE 802.1X
Bildeffekte	DNR – Digitale Rauschunterdrückung der Bilder
Kompressionsverfahren	H.264/M-JPEG
Audioeingang	integriertes Mikrofon
Audioausgang	-
Audiokompression	G.711/G.726
Auflösung	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Wide Dynamic Range (WDR)	Niedrig/Medium/Hoch/Auf
Systemreaktion auf Alarmereignisse	E-mail mit Anhang, Dateispeicherung auf FTP-Server bzw. auf Mikro SD/SDHC Karte, HTTP Benachrichtigung
Externe Schnittstellen	1 x Ethernet - RJ-45 Schnittstellen, 10/100 Mbit/s, 1 x Mikro SD/SDHC
Bewegungserkennung	Hardware
Zeitsynchronisation	Automatische Zeitsynchronisation mit dem NTP Server
Netzwerkprotokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS
Software	NMS
Spannungsversorgung	PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme	3.5 W
Betriebstemperatur	-10°C ~ 50°C
Dimensionen (mm)	111 (Ø) x 48 (h)
Gewicht	200 g